

SCHALTKASTEN FÜR REGLER SERIE 5

Ref: 5C16

- * **16 Einschübe** max
- * **Netzanschluß** 230V/400V (50Hz/60Hz) dreiphasig + **Nullpunkt (schaltbar)**
- * **Belüftet, gefiltert**
- * **Schutz** durch Schutzschalter
- * **Apparateschutz** durch elektronische Anzeige bei fehlerhaftem Nullpunkt.
- * **Vorverkabelt für Kommunikation**, Alarm hoch und tief, 2ten Sollwert gemäß **EUROMAP 17**.



B534 x H436 x T470

Ref: 5C12

- * **12 Einschübe** max
- * **Netzanschluß** 230V/400V (50Hz/60Hz) dreiphasig + **Nullpunkt (schaltbar)**
- * **Belüftet, gefiltert**
- * **Schutz** durch Schutzschalter
- * **Apparateschutz** durch elektronische Anzeige bei fehlerhaftem Nullpunkt.
- * **Vorverkabelt für Kommunikation**, Alarm hoch und tief, 2ten Sollwert gemäß **EUROMAP 17**.



B735 x H216 x T470

Ref: 5C8

- * **8 Einschübe** max
- * **Netzanschluß** 230V/400V (50Hz/60Hz) dreiphasig + **Nullpunkt (schaltbar)**
- * **Belüftet, gefiltert**
- * **Schutz** durch Schutzschalter
- * **Apparateschutz** durch elektronische Anzeige bei fehlerhaftem Nullpunkt.
- * **Vorverkabelt für Kommunikation**, Alarm hoch und tief, 2ten Sollwert gemäß **EUROMAP 17**.



B534 x H216 x T470

Ref: 5C4

- * **4 Einschübe** max
- * **Netzanschluß** 230V/400V dreiphasig oder 400V dreiphasig + Nullpunkt (50Hz/60Hz) **nicht schaltbar**
- * **Belüftet**
- * **Schutz** durch Schutzschalter
- * **Vorverkabelt für Kommunikation**, Alarm hoch und tief, 2ten Sollwert gemäß **EUROMAP 17**.



B328 x H216 x T430

TEMPERATURREGLER FÜR ALLE HEIßKANALSYSTEME

Ref: **5C16**

Netzanschluß mit Kabel 5x6 mm²

Lang 4,3 m

Zulässige Dauerleistung mit Kabel:

16 kW dreiphasig 230V - 24 kW dreiphasig 400V

Abmessungen : B534 x H436 x T470



Typen der verträglichen Anschlußkabel
3CP4 und 3CJ4 oder 3CP6 und 3CJ6

Ref: **5C12**

Netzanschluß mit Kabel 5x6 mm²

Lang 4,3 m

Zulässige Dauerleistung mit Kabel:

16 kW dreiphasig 230V - 24 kW dreiphasig 400V

Abmessungen : B735 x H216 x T470



Typen der verträglichen Anschlußkabel
3CP4 und 3CJ4 oder 3CP6 und 3CJ6

Ref: **5C8**

Netzanschluß mit Kabel 5x6 mm²

Lang 4,3 m

Zulässige Dauerleistung mit Kabel:

16 kW dreiphasig 230V - 24 kW dreiphasig 400V

Abmessungen : B534 x H216 x T470



Typen der verträglichen Anschlußkabel
3CP4 und 3CJ4 oder 3CP6 und 3CJ6

Ref: **5C4**

Netzanschluß mit Kabel 5x4 mm²

Lang 4,3 m

Zulässige Dauerleistung mit Kabel:

12 kW dreiphasig 230V - 20 kW dreiphasig 400V

Abmessungen : B328 x H216 x T430



Typen der verträglichen Anschlußkabel
3CP4 und 3CJ4

S.i.S.E.

Heißkanaltemperaturregelung

Werkzeugtemperierung
Sequentielle Einspritzung
Betriebsdatenerfassung

Parc Industriel Sud - Groissiat
F - 01100 OYONNAX
Tel (33) 04.74.77.34.53
Fax (33) 04.74.73.90.18
e-mail sise@sise.fr
web: www.sise.fr

Ludwigstrasse 26
D-70176 STUTTGART
Tel 0711.664.9837
Fax 0711.664.9840
e-mail verkauf.de@sise.fr
web: www.sise.fr

18.01.06
Cof5_all.indd5