

COFRES PARA REGULADORES SERIE 5

Ref: **5C16**

- * **16 reguladores** máximo
- * **Alimentación** 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **conmutable**
- * **Ventilado, filtrado**
- * **Protección** por disyuntor
- * **Protección** de los equipos contra defectos de neutro por detección electrónica
- * **Precableada comunicación**, alarmas alta y baja 2a consigna según protocolo **EUROMAP 17**.



L534 x A436 x P470

Ref: **5C12**

- * **12 reguladores** máximo
- * **Alimentación** 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **conmutable**
- * **Ventilado, filtrado**
- * **Protección** por disyuntor
- * **Protección** de los equipos contra defectos de neutro por detección electrónica
- * **Precableada comunicación**, alarmas alta y baja 2a consigna según protocolo **EUROMAP 17**.



L735 x A216 x P470

Ref: **5C8**

- * **8 reguladores** máximo
- * **Alimentación** 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **conmutable**
- * **Ventilado, filtrado**
- * **Protección** por disyuntor
- * **Protección** de los equipos contra defectos de neutro por detección electrónica
- * **Precableada comunicación**, alarmas alta y baja 2a consigna según protocolo **EUROMAP 17**.



L534 x A216 x P470

Ref: **5C4**

- * **4 reguladores** máximo
- * **Alimentación** 230V/400V Tri o 400V Tri + N **no conmutable** (50Hz/60Hz)
- * **Ventilado**
- * **Protección** por disyuntor
- * **Precableada comunicación**, alarmas alta y baja 2a consigna según protocolo **EUROMAP 17**.



L328 x A216 x P430

REGULACIÓN DE TEMPERATURA PARA MOLDES A CANALES CALIENTES

Ref: **5C16**

Alimentación por cable 5x6 mm²
longitud 4,3 m
Potencia permanente admisible por el cable:
16 kW Tri 230V - 24 kW Tri 400V
Dimensiones : L534 x A436 x P470



TIPOS de cables compatibles:
3CP4 y 3CJ4 o 3CP6 y 3CJ6

Ref: **5C12**

Alimentación por cable 5x6 mm²
longitud 4,3 m
Potencia permanente admisible por el cable:
Dimensiones : L735 x A216 x P470



TIPOS de cables compatibles:
3CP4 y 3CJ4 o 3CP6 y 3C

Ref: **5C8**

Alimentación por cable 5x6 mm²
longitud 4,3 m
Potencia permanente admisible por el cable:
Dimensiones : L534 x A216 x P470



TIPOS de cables compatibles:
3CP4 y 3CJ4 o 3CP6 y 3CJ6

Ref: **5C4**

Alimentación por cable 5x4 mm²
longitud 4,3m
Potencia permanente admisible por el cable:
Dimensiones : L328 x A216 x P430



TIPOS de cables compatibles:
3CP4 y 3CJ4