

COFFRETS POUR REGULATEURS SERIE 5

Réf: 5C16

- * 16 tiroirs maximum
- * Alimentation 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **Commutable**
- * Ventilé, filtré
- * Protection par disjoncteur
- * Protection des appareils contre les défauts de neutre par détection électronique
- * Précablé communication, alarme haute et basse et 2^{ème} consigne selon protocole **EUROMAP 17**.



L534 x H436 x P470

Réf: 5C12

- * 12 tiroirs maximum
- * Alimentation 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **Commutable**
- * Ventilé, filtré
- * Protection par disjoncteur
- * Protection des appareils contre les défauts de neutre par détection électronique
- * Précablé communication, alarme haute et basse et 2^{ème} consigne selon protocole **EUROMAP 17**.



L735 x H216 x P470

Réf: 5C8

- * 8 tiroirs maximum
- * Alimentation 230V/400V (50Hz/60Hz) Tri + N **Commutable**
- * Ventilé, filtré
- * Protection par disjoncteur
- * Protection des appareils contre les défauts de neutre par détection électronique
- * Précablé communication, alarme haute et basse et 2^{ème} consigne selon protocole **EUROMAP 17**.



L534 x H216 x P470

Réf: 5C4

- * 4 tiroirs maximum
- * Alimentation 230V/400V Tri ou 400V Tri + N **non commutable** (50Hz/60Hz)
- * Ventilé
- * Protection par disjoncteur
- * Précablé communication, alarme haute et basse et 2^{ème} consigne selon protocole **EUROMAP 17**.



L328 x H216 x P430

REGULATION DE TEMPERATURE POUR MOULE A CANAUX CHAUDS

Réf: **5C16**

Alimentation par câble 5x6 mm²
longueur 4,3m

Puissance permanente admissible par le câble:
16 kW Tri 230V - 24 kW Tri 400V
Dimensions : L534 x H436 x P470



TYPES de cordons compatibles
3CP4 et 3CJ4 ou 3CP6 et 3CJ6

Réf: **5C12**

Alimentation par câble 5x6 mm²
longueur 4,3m

Puissance permanente admissible par le câble:
16 kW Tri 230V - 24 kW Tri 400V
Dimensions : L735 x H216 x P470



TYPES de cordons compatibles
3CP4 et 3CJ4 ou 3CP6 et 3CJ6

Réf: **5C8**

Alimentation par câble 5x6 mm²
longueur 4,3m

Puissance permanente admissible par le câble:
16 kW Tri 230V - 24 kW Tri 400V
Dimensions : L534 x H216 x P470



TYPES de cordons compatibles
3CP4 et 3CJ4 ou 3CP6 et 3CJ6

Réf: **5C4**

Alimentation par câble 5x4 mm²
longueur 4,3m

Puissance permanente admissible par le câble:
12 kW Tri 230V - 20 kW Tri 400V
Dimensions : L328 x H216 x P430



TYPES de cordons compatible
3CP4 et 3CJ4