

SYSTEME DE CONTRÔLE D'INJECTION SEQUENTIELLE

S.I.S.E.

Extension
à 12 voies !

IS'BASIC



PROGRAMMATION

- Interface utilisateur multilingue intégrée (Clavier, écran retro-éclairé bleu), offrant les principales fonctionnalités suivantes :
 - Programmation des mouvements des obturateurs
 - Chargement / Sauvegarde de 8 fichiers Programme
 - Commande manuelle des mouvements des obturateurs
 - Affichage du temps de cycle
- Option :
 - Contrôle de position des obturateurs (Fin de course)

CONTROLE

- 3 Versions disponibles :
 - Coffret hauteur 4U (Photo) pour pilotage de 4 obturateurs. (Réf. ISBASIC4)
 - Coffret hauteur 4U (Photo) pour pilotage de 8 obturateurs. (Réf. ISBASIC8)
 - Coffret hauteur 4U (Photo) pour pilotage de 12 obturateurs. (Réf. ISBASIC12)
- Contrôle jusqu'à 2 Ouvertures / Fermetures par cycle.
- Chaque mouvement peut être déclenché par l'un des signaux suivants :
 - Temporisation à partir du Top Injection ou du Top Maintien.
 - Course de la vis en %, en mm ou en cm³.

S.I.S.E.

Régulation Canaux Chauds
Thermorégulation par Fluide
Contrôle d'Injection Séquentielle
Supervision de Production

Parc Industriel Sud - Groissiat
F - 01100 OYONNAX
Tel (33) 04.74.77.34.53
Fax (33) 04.74.73.90.18
e-mail sise@sise.fr
web: www.sise.fr

SYSTEME DE CONTRÔLE D'INJECTION SEQUENTIELLE

SECURITE

- Sortie Alarme sur contact sec, activée en cas de :
 - défaut groupe hydraulique (Non utilisée si pas de groupe extérieur)
 - défaut sécurité d'injection : au moins un obturateur ouvert au départ du cycle et en cours de cycle d'injection.
 - défaut de fonctionnement des modules.
- Entrées Alarme pour la presse et/ou un groupe hydraulique.

RACCORDEMENTS

- Sortie commande Obturateurs Harting, 32 br. 10A Femelle
Tension 24V=, Courant max. 1.5A par obturateur
- Contrôle Position Obturateurs (En option) Harting, 32 br. 10A Mâle
- Entrée Signaux de commande Harting, 16 br. 10A Femelle
- Alarmes Harting, 10 br. 10A Femelle
- Alimentation par câble longueur 4,5 m 240V - 50/60Hz

DIMENSIONS (mm)

- Coffret ISBASIC4 pour 4 Obturateurs L 431 x H216 x P470
- Coffret ISBASIC8 pour 8 Obturateurs L 431 x H216 x P470
- Coffret ISBASIC12 pour 12 Obturateurs L 431 x H216 x P470

PROTECTIONS

- Fusibles 20A
- Disjoncteur 16A



Vue du Coffret hauteur 4U
pour 4 / 8 ou 12 Obturateurs
(avec option contrôle de position des obturateurs)